

### **Montageanleitung Deckensegel 4- Punkt oder 6-Punkt**



Schrauben Sie den Zylinder links im Bild an die Decke, entweder mit einer durchgesteckten Schraube oder mit Gewindestangen M5 an der Decke. Fädeln Sie das Seil durch den kleinen Zylinder mit Außengewinde und schrauben Sie dies dann in den ersten Zylinder.



Als nächstes drehen Sie die Seilversteller wie im Bild in die dafür vorbereiteten M5 – Gewinde am Akustikelement.

Zuletzt heben Sie das Akustikelement in die korrekte Position, fädeln die Drahtseile in die Versteller ein und justieren die Anbringung.

Wenn Sie auf den oberen Teil des Verstellers – durch den das Seil eingefädelt wird – drücken, löst sich solange die Arretierung des Seils und Sie können die Justierung vornehmen.

Wenn Sie die Abhängehöhe kürzen wollen heben Sie das Element an und ziehen Sie dann am Drahtseil. Wenn Sie unter Druck daran ziehen, „kräuselt „ es sich auf und kann unter Umständen unschön aussehen.

Wenn Sie das Drahtseil kürzen wollen, was wir nicht empfehlen, dann umkleben Sie die Stelle, an der Sie abschneiden wollen zunächst mit etwas Isolierband, damit die einzelnen Drahtseilfäden sich nicht aufrübeln.